

Android でテザリングをする手順

Wi-Fi 接続

親機となる Android 端末で「設定」から「ネットワーク」>「テザリング」>「Wi-Fi テザリング設定」の順にタップします。

初めてテザリングを使用する場合は、アクセスポイントの設定から行います。



アクセスポイント名 … Wi-Fi 接続したい他の端末から見えるアクセスポイント名です。

- **暗号化タイプ** … セキュリティ上の暗号化方式を選択します。「WPA2 PSK」にします。
- **パスワード** … 他の端末がこのアクセスポイントで Wi-Fi 接続するために必要なパスワードです。パスワードを設定しておくことで、限られたユーザーのみが Wi-Fi 接続することができるようになります。アクセスポイントの設定が完了したら、Wi-Fi アクセスポイントを ON にします。これでタブレットから接続できるようになります。

子機〈タブレット〉から接続する方法

子機から親機のアクセスポイントに接続するには、タブレットの「設定」画面の「無線とネットワーク」で Wi-Fi を ON にします。複数の利用可能なネットワークが自動で表示されますので、親機を選択してパスワードを入力すると、Wi-Fi に接続できるようになります。



Bluetooth 接続

親機（スマホ）と子機（タブレット）のBluetoothをONにします。「設定」から「機器接続」を選択し、「Bluetooth」をONにすると、使用可能なデバイスに互いの端末名が表示されるので、タップします。



Bluetoothペア設定要求が表示されるので、ペアリングしようとして
未が正しいかを確認して、問題なければペアリングします。

いる端

親機の設定

ペアリングが完了したら、「設定」から「ネットワーク」>「テザリングとポータブルアクセス」>「ポータブルWi-Fiアクセスポイント」の順にタップします。

BluetoothテザリングをONにすると、親機と子機で写真などのデータのやり取りなどを利用できるようになります。



iPhone でテザリングをする手順

1. ホーム画面から「設定」を押し、Wi-Fi もしくは Bluetooth をオンにする

iPhone でテザリングを活用する場合も、Wi-Fi か Bluetooth をオンにしておく必要があるため、事前に設定しておきます。

2. 設定の「インターネット共有」を選択する

3. 画面一番上にある「インターネット共有」のオン・オフ切り替えをオンにする



4. 画面中段にある「Wi-Fi のパスワード」をネットに接続したい機器側で入力する

ホーム画面一番上に「インターネット共有中」と表示されれば、テザリングが開始されます。

